




Evacuation des sols

Grilles-siphons

Grilles-siphons

Grille-siphon Casa



Champ d'application

Pour la pose à l'intérieur des bâtiments; Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques

Entrée mobile (280°), ø 50 mm, fermée; Réglable en hauteur avec prolonge; Nettoyage aisé grâce à la forme favorable à l'écoulement et au siphon démontable; Evacuation ø 56/63 mm; Corps de base PE; Entonnoir PP




Capacité d'écoulement	0,7 - 1,1 l/s
Capacité d'entrée	0,5 l/s
Garde d'eau	60 mm

Etendue de la livraison

Entonnoir d'entrée en PP réglable; Grille en acier inoxydable 1.4301; Protection de chantier

dØ	d1Ø	No. CAN	Prix*	No. d'article
56 - 63	50	635.131	94.00	364.670.00.1

Grille-siphon Casa



Champ d'application

Pour la pose à l'intérieur des bâtiments; Pour le raccordement d'un appareil sanitaire

Caractéristiques

Entrée mobile (280°), ø 50 mm, fermée; Réglable en hauteur avec prolonge; Nettoyage aisé grâce à la forme favorable à l'écoulement et au siphon démontable; Evacuation ø 56/63 mm; Corps de base PE; Entonnoir PVC



Capacité d'écoulement	0,7 - 1,1 l/s
Capacité d'entrée	0,5 l/s
Garde d'eau	60 mm

Etendue de la livraison

Entonnoir d'entrée en PVC réglable; Grille en acier inoxydable 1.4301; Protection de chantier

dØ	d1Ø	No. CAN	Prix*	No. d'article
56 - 63	50	677.212	94.00	364.671.00.1

Support de montage



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa; Pour grille-siphon Varino



Matériau Acier

Etendue de la livraison

Matériel de fixation

No. CAN	Prix*	No. d'article
825.124	45.60	388.132.00.1

Prolonge



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa; Pour applications de couches minces



Matériau PP

Etendue de la livraison

Joint

K	No. CAN	Prix*	No. d'article
1 - 5	651.212	35.40	363.660.00.1

Bride avec feuille d'étanchéité



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa; Pour étanchéités bitumineuses

Etendue de la livraison



Joint

L	Matériel de raccordement	No. CAN	Prix*	No. d'article
50	EPDM - Resistit Perfekt E	651.516	159.00	363.662.00.1

Evacuation des sols

Grilles-siphons

Bride avec feuille d'étanchéité



Champ d'application



Pour grille-siphon Casa

Etendue de la livraison

Joint

L	Matériel de raccordement	No. CAN	Prix*	No. d'article
48	Sarnafil PVC	651.517	159.00	363.663.00.1

Bride avec tôle de raccordement



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa



Matériau Acier inoxydable

Etendue de la livraison

Joint

No. CAN	Prix*	No. d'article
651.621	159.00	363.661.00.1

Bride avec tôle de raccordement



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa



Matériau Acier inoxydable

Etendue de la livraison

Joint

Matériel de raccordement	No. CAN	Prix*	No. d'article
Acier inoxydable sablé	651.626	198.00	363.666.00.1

Bride pour feuilles d'étanchéité



Champ d'application




Pour grille-siphon Casa; Pour épaisseur des feuilles jusqu'à 4 mm

Etendue de la livraison

Bride; Contre-bride; Joint; Vis

No. CAN	Prix*	No. d'article
651.653	56.00	363.665.00.1

Grille standard, à visser



Champ d'application

Pour écoulement Uniflex pour douches au niveau du sol

Matériau Acier inoxydable

Etendue de la livraison

Vis

USGBS	No. d'article
851 512	154.300.00.1

Couvercle de recouvrement à visser



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa; Pour grille-avaloir horizontale

Matériau Acier inoxydable

Etendue de la livraison




Matériel de fixation

No. CAN	Prix*	No. d'article
681.112	17.10	388.129.00.1

Evacuation des sols

Grilles-siphons

Grille-siphon Varino



Champ d'application

Pour la pose à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques

Entrée non mobile, \varnothing 56 mm, fermée; Réglable en hauteur avec set de prolongation ou prolonge; Carrossable jusqu'à 1.5 t (avec grille spéciale); Nettoyage aisé grâce à la forme favorable à l'écoulement et au siphon démontable



Garde d'eau	70 mm
Capacité d'entrée	1 l/s
Capacité d'écoulement	1,05 - 1,75 l/s
Matériau	PE

Etendue de la livraison

Grille en acier inoxydable 1.4404; Couvercle de protection de chantier

d \varnothing	d1 \varnothing	h	L	No. CAN	Prix*	No. d'article
75	56	13	19	635.133	159.00	365.630.16.1
110	56	11	25	635.135	159.00	367.630.16.1

Support de montage



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa; Pour grille-siphon Varino



Matériau	Acier
----------	-------

Etendue de la livraison

Matériel de fixation

No. CAN	Prix*	No. d'article
825.124	45.60	388.132.00.1

Set de prolongation




Champ d'application

Pour grille-siphon Varino

Matériau	PE
----------	----

	No. CAN	Prix*	No. d'article
	651.223	83.50	388.136.16.1

Prolonge






Champ d'application

Pour gouttière de la grille-siphon Varino

Matériau	PE
----------	----

	No. CAN	Prix*	No. d'article
	651.213	83.50	388.135.00.1

Gouttière



Champ d'application

Pour grille-siphon Varino

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Etendue de la livraison

Joint

Matériel de raccordement	No. CAN	Prix*	No. d'article
	651.621	84.00	388.130.00.1
Acier inoxydable avec revêtement PVC	651.622	105.00	388.131.00.1



Evacuation des sols

Grilles-siphons

Grille carrossable 1.5 t



Champ d'application

Pour grille-siphon Varino

Matériau Acier au CrNiMo 1.4408 (DIN EN 10088)

No. CAN	Prix*	No. d'article
653.113	206.00	388.133.00.1

Grille à visser



Champ d'application

Pour grille-siphon Varino

Matériau Acier inoxydable

Caractéristiques

Non carrossable



Etendue de la livraison

Matériel de fixation

No. CAN	Prix*	No. d'article
653.253	114.00	388.134.00.1

Grilles-avaloirs

Grille-avaloir verticale



Champ d'application

Pour la pose à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

Caractéristiques

La pose d'une étanchéité contre l'humidité n'est pas possible; Non siphonnée; Carrossable jusqu'à 1 t


Matériau	PE
Capacité d'écoulement	1,2 l/s

Etendue de la livraison

Grille en fonte

dØ	No. CAN	Prix*	No. d'article
50	611.131	36.70	361.666.16.1

Grille-avaloir horizontale



Champ d'application

Pour application en qualité de grille pour terrasses (exécution étudiée)

Caractéristiques

Réglable en hauteur de 2 - 7 cm; Non siphonnée

Capacité d'écoulement	1 l/s
Matériau	PE

Etendue de la livraison

Grille en acier inoxydable 1.4301; Entonnoir d'entrée en PP; Manchette en caoutchouc EPDM



dØ	No. CAN	Prix*	No. d'article
63	614.131	64.50	364.637.00.1



Evacuation des sols

Grilles-avaloirs

Gouttière



Champ d'application

Pour grille-avaloir horizontale




Matériau Acier inoxydable

Etendue de la livraison

Cape de protection de chantier

Couleur	No. CAN	Prix*	No. d'article
étamé	651.621	44.80	388.123.24.1
plastifié	651.622	61.00	388.124.28.1

Grille standard, à visser



Champ d'application

Pour écoulement Uniflex pour douches au niveau du sol

Matériau Acier inoxydable

Etendue de la livraison

Vis

USGBS	No. d'article
851 512	154.300.00.1

Couvercle de recouvrement à visser



Champ d'application

Pour grille-siphon Casa; Pour grille-avaloir horizontale

Matériau Acier inoxydable

Etendue de la livraison

Matériel de fixation

No. CAN	Prix*	No. d'article
681.112	17.10	388.129.00.1

Garnitures d'entrée

Garniture d'entrée verticale



Champ d'application

Grille pour douche

Capacité d'écoulement	0,44–0,8 l/s
-----------------------	--------------

Etendue de la livraison

Entonnoir d'écoulement avec cadre; Soupape d'écoulement en laiton; Grille en acier inoxydable; Vis à tête bombée en acier inoxydable

Rg	H	USGBS	ST	No. d'article
60 x 1/8	0,8 - 2,5	851 570	1424 121	152.325.00.1

Remarque:

Capacité d'écoulement mentionnée lors du montage avec le siphon 152.320.16.1

Set de prolongation pour entonnoir



Champ d'application

Pour garniture d'entrée verticale

Matériau	PE
----------	----

H	USGBS	ST	No. d'article
5	851 574	1424 123	150.211.00.1

Bavette



Champ d'application

Pour garniture d'entrée verticale

Caractéristiques

Etamé

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

USGBS	ST	No. d'article
851 572	1424 125	152.328.00.1

Evacuation des sols

Garnitures d'entrée

Bavette



Champ d'application

Pour garniture d'entrée verticale



Caractéristiques

Revêtement PVC

Matériau Acier inoxydable

USGBS	ST	No. d'article
851 573	1424 126	152.329.00.1

Gouttière





Champ d'application

Pour garniture d'entrée verticale

Matériau Acier inoxydable

USGBS	ST	No. d'article
851 575	1424 131	152.335.00.1

Gouttière



Champ d'application

Pour garniture d'entrée verticale




Caractéristiques

Sablée pour étanchéités liquides et mortier à couche mince

Matériau Acier inoxydable

USGBS	ST	No. d'article
851 576	1424 132	152.336.00.1

Siphon vertical / horizontal



Caractéristiques

Joint rond à bord plat; Filetage intérieur rond


Matériau PE

Etendue de la livraison

Joint

dØ	Rg	USGBS	ST	No. d'article
56	60 x 1/8	851 577	1424 135	152.320.16.1

Tubulure de raccordement



Caractéristiques

Joint rond à bord plat; Filetage intérieur rond


Matériau PE

Etendue de la livraison

Joint

dØ	Rg	H	h	h1	K	USGBS	ST	No. d'article
48	60 x 1/8	20	17	3	13	862 015	8111 219	152.145.16.1

Coude de raccordement 90°



Caractéristiques

Joint rond à bord plat; Filetage intérieur rond

Matériau PE

Etendue de la livraison

Joint

dØ	Rg	H	h	L	K	USGBS	ST	No. d'article
48	60 x 1/8	6	3	25	16	863 009	8111 310	152.214.16.1