




Geberit Silent-db20

Tuyaux / Pièces

Tuyaux


Silent-db20, tuyau en barres



dØ	DN	diØ	A	s	L (m)	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	56	49,6	19,3	3,2	3	321.112	10.30	305.000.14.1
63	60	56,6	25,1	3,2	3	321.113	11.20	306.000.14.1
75	70	67,8	36,1	3,6	3	321.114	14.70	307.000.14.1
90	90	79	49	5,5	3	321.115	22.10	308.000.14.1
110	100	98	75,4	6	3	321.116	24.00	310.000.14.1
135	125	123	118,7	6	3	321.117	26.90	312.000.14.1
160	150	146	167,4	7	3	321.118	40.80	315.001.14.1



Pièces

Silent-db20, réduction excentrique




dØ	d1Ø	A	H	h	h1	No. CAN	Prix*	No. d'article
63	56	0,4	8	3,4	3,7	322.313	5.80	306.050.14.1
75	56	0,9	8	3,3	3,7	322.314	5.80	307.050.14.1
75	63	0,6	8	3,3	3,7	322.314	5.80	307.060.14.1
90	56	1,5	8	3,1	3,7	322.315	7.40	308.050.14.1
90	63	1,1	8	3,1	3,7	322.315	7.40	308.060.14.1
90	75	0,6	8	3,3	3,7	322.315	7.40	308.070.14.1

Silent-db20, réduction excentrique longue




dØ	d1Ø	A	H	h	h1	No. CAN	Prix*	No. d'article
110	56	2,4	11	6	3,7	322.336	7.95	310.050.14.1
110	63	2,1	11	6,1	3,7	322.336	7.95	310.060.14.1
110	75	1,5	11	6	3,7	322.336	7.95	310.070.14.1
110	90	1	11	6,1	3,7	322.336	7.95	310.080.14.1
135	110	1,25	11	6,1	3,7	322.337	22.40	312.100.14.1
135	125	0,4	11	6	3,7	322.337	22.40	312.125.14.1
160	110	2,4	12,6	8	3,8	322.338	37.40	315.100.14.1
160	135	1,1	13,5	8	4,7	322.338	37.40	315.126.14.1

Silent-db20, coude 15°




dØ	X	X1	K	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	7,5	4,5	3,5	323.112	5.25	305.150.14.1
63	7,5	5	3,5	323.113	5.80	306.150.14.1
75	8	5	3,5	323.114	6.45	307.150.14.1
90	10	5,5	5,5	323.115	10.90	308.150.14.1
110	10	6	5,5	323.116	11.20	310.150.14.1
135	11,5	6,5	6,5	323.117	20.20	312.150.14.1
160	13	7,5	8	323.118	31.90	315.150.14.1

Silent-db20, coude 30°



dØ	X	X1	K	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	7,5	4,5	3,5	323.112	5.25	305.300.14.1
63	7,5	5	3	323.113	5.80	306.300.14.1
75	8	5	3,5	323.114	6.45	307.300.14.1
90	10	6,5	4,5	323.115	10.90	308.300.14.1
110	10	6	4,5	323.116	11.20	310.300.14.1
135	11,5	6,5	6	323.117	20.20	312.300.14.1
160	15,7	15,7	7	323.118	31.90	315.300.14.1

Silent-db20, coude 45°




dØ	X	X1	K	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	7,5	4,5	3	323.112	5.25	305.450.14.1
63	7,5	5	2,5	323.113	5.80	306.450.14.1
75	8	5	2,5	323.114	6.45	307.450.14.1
90	10	5,5	4	323.115	10.90	308.450.14.1
110	10	6	4	323.116	11.20	310.450.14.1
135	11,5	7,7	5	323.117	20.20	312.450.14.1
160	15,5	9,5	8	323.118	31.90	315.450.14.1



Geberit Silent-db20


Pièces

Silent-db20, coude 60°




dØ	X	K	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	9,1	3,5	323.132	15.80	305.600.14.1
63	9,7	3	323.133	17.40	306.600.14.1
75	11,3	3,5	323.134	19.40	307.600.14.1
90	13,8	4,5	323.135	22.70	308.600.14.1
110	14,6	4,5	323.136	23.10	310.600.14.1
135	16,9	6	323.137	45.40	312.600.14.1

Silent-db20, coude 88 1/2°





dØ	X	K	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	11	3	323.132	11.90	305.885.14.1
63	11,5	2,5	323.133	13.80	306.885.14.1
75	12,8	2,5	323.134	13.80	307.885.14.1
90	15,6	4	323.135	22.70	308.885.14.1
110	16,9	4	323.136	23.10	310.885.14.1
135	18,6	5	323.137	36.30	312.885.14.1
160	22,5	8	323.138	58.00	315.885.14.1

Silent-db20, équerre de raccordement 88 1/2°



dØ	X	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	6,5	323.532	5.25	305.880.14.1
63	7	323.533	5.80	306.880.14.1
75	7,5	323.534	6.45	307.880.14.1
90	8	323.535	10.90	308.880.14.1
110	9,5	323.536	11.20	310.880.14.1
135	11,5	323.537	20.20	312.880.14.1

Silent-db20, embranchement 45°





dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	56	6	12	12	18	1,5	324.112	6.45	305.054.14.1
63	56	6,5	13	13	19,5	2	324.153	9.35	306.054.14.1
63	63	6,5	13	13	19,5	2	324.113	9.35	306.064.14.1
75	56	7	14	14	21	3,5	324.154	10.50	307.054.14.1
75	63	7	14	14	21	3	324.154	10.50	307.064.14.1
75	75	7	14	14	21	2	324.114	10.50	307.074.14.1
90	56	8	16	16	24	5	324.155	15.30	308.054.14.1
90	63	8	16	16	24	5	324.155	15.30	308.064.14.1
90	75	8	16	16	24	4	324.175	15.30	308.074.14.1
90	90	8	16	16	24	2,5	324.115	15.30	308.084.14.1
110	56	9	18	18	27	7	324.156	18.50	310.054.14.1
110	63	9	18	18	27	6,5	324.156	18.50	310.064.14.1
110	75	9	18	18	27	5,5	324.176	18.50	310.074.14.1
110	90	9	18	18	27	4,5	324.176	18.50	310.084.14.1
110	110	9	18	18	27	3	324.116	18.50	310.104.14.1
135	110	11,5	23	23	34,5	6,5	324.177	30.80	312.104.14.1
135	135	11,5	23	23	34,5	5	324.117	30.80	312.124.14.1
160	110	10,5	30	31	41,5	7	324.178	85.00	315.104.14.1
160	135	12,5	29,5	29	41,5	7	324.178	85.00	315.124.14.1
160	160	14	27,5	27,5	41,5	7	324.118	85.00	315.144.14.1



Geberit Silent-db20



Pièces

Silent-db20, embranchement 88 1/2°



dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	K3	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	56	10,5	7	7	17,5	4,5	0,5	324.212	6.45	305.058.14.1
63	56	10,5	7	7	17,5	4,5	0,5	324.253	9.35	306.058.14.1
63	63	10,5	7	7	17,5	4		324.213	9.35	306.068.14.1
75	56	10,5	7	7,5	18	4,5	0,5	324.254	10.50	307.058.14.1
75	63	10,5	7,5	7,5	18	4		324.254	10.50	307.068.14.1
75	75	10,5	7,5	7,5	18	3,5		324.214	10.50	307.078.14.1
90	56	12	8	8,3	20,3	6	2	324.255	15.30	308.058.14.1
90	63	12	8	8,3	20,3	5,5	1,5	324.255	15.30	308.068.14.1
90	75	12	8	8,3	20,3	5	1	324.275	15.30	308.078.14.1
90	90	12	8,3	8,3	20,3	4,5	0,5	324.215	15.30	308.088.14.1
110	56	13,5	9	9	22,5	7,5	3	324.256	18.50	310.058.14.1
110	63	13,5	9	9	22,5	7	2,5	324.256	18.50	310.068.14.1
110	75	13,5	9	9	22,5	6,5	2	324.276	18.50	310.078.14.1
135	110	17,3	11,5	11,5	28,8	8,5	2,5	324.277	30.80	312.108.14.1
135	135	17,3	11,5	11,5	28,8	7,5	1,5	324.217	30.80	312.128.14.1
160	110	21	15	12,5	33,5	7	1,5	324.278	85.00	315.108.14.1
160	135	19,5	16	14	33,5	7	1,5	324.278	85.00	315.128.14.1
160	160	18,5	15	15	33,5	7	3	324.218	85.00	315.148.14.1

Silent-db20, embranchement 88 1/2° avec départ courbé






Caractéristiques

Swept-Entry




dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	K3	No. CAN	Prix*	No. d'article
110	90	13,5	11,5	9	22,5	4	1	324.326	18.50	310.088.14.1
110	110	13,5	11,5	9	22,5	2,5	0	324.316	18.50	310.108.14.1

Silent-db20, embranchement équerre 90°






dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	No. CAN	Prix*	No. d'article
110	110	13,5	10	9	22,5	4,5	324.516	52.50	310.103.14.1

Silent-db20, embranchement double 180°, désaxé à droite 88 1/2°






dØ	d1Ø	d2Ø	A	X1	X2	X3	X4	X5	X6	H	No. CAN	Prix*	No. d'article
110	90	75	7,7	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,2	22,5	324.456	100.00	310.871.14.1
110	110	75	7,7	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,2	22,5	324.456	100.00	310.171.14.1

Silent-db20, embranchement double 180°, désaxé à gauche 88 1/2°



dØ	d1Ø	d2Ø	A	X1	X2	X3	X4	X5	X6	H	No. CAN	Prix*	No. d'article
110	90	75	7,7	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,2	22,5	324.456	100.00	310.872.14.1
110	110	75	7,7	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,2	22,5	324.456	100.00	310.172.14.1

Silent-db20, embranchement double 180°



Champ d'application
Pour montage vertical

Caractéristiques
Swept-Entry



dØ	d1Ø	X1	X2	X3	H	K1	No. CAN	Prix*	No. d'article
110	110	13,5	11,5	9	22,5	2,5	324.716	52.50	310.102.14.1



Geberit Silent-db20



Assemblages

Silent-db20, embranchement parallèle



dØ	d1Ø	a	X1	X3	L	K1	No. CAN	Prix*	No. d'article
90	90	11	8	16	24	2,5	324.615	45.40	308.081.14.1
110	90	12,5	9	18	27	4,5	324.636	52.50	310.081.14.1
110	110	12,5	9	18	27	3	324.616	52.50	310.101.14.1

Silent-db20, ouverture de nettoyage 90°




Etendue de la livraison

Cape de fermeture en PP; Joint en EPDM

dØ	X1	X3	H	L	K1	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
75	10,5	7	17,5	10	3,5	11,5	324.824	26.60	307.333.14.1
110	13,5	9	22,5	13	2,5	14,5	324.826	28.00	310.333.14.1
135	17,3	11,5	28,8	13	8,5	14,5	324.827	46.50	312.333.14.1
160	18,5	15	33,5	13,9	7	14,4	324.828	103.00	315.333.14.1

Assemblages

PE, manchon électro-soudable avec indicateur



Caractéristiques

Soudable avec l'appareil électrique Geberit



Matériau

PE-HD

dØ	E	X	H	D	UPE*	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	2,8	0,3	6	6,8	10	341.315	4.30	363.771.16.1
63	2,8	0,3	6	7,6	8	341.316	4.45	364.771.16.1
75	2,8	0,3	6	8,9	12	341.317	4.65	365.771.16.1
90	2,8	0,3	6	10,4	8	341.318	4.90	366.771.16.1
110	2,8	0,3	6	12,5	12	341.321	5.85	367.771.16.1
135	2,8	0,3	6	15	10	341.322	11.30	312.771.16.1
160	2,8	0,3	6	17,8	8	341.323	9.90	369.771.16.1

*Unité par carton

Silent-db20, manchon long



Champ d'application


Pour montage horizontal et vertical

Etendue de la livraison

Joint à lèvres en EPDM; Couvercle de protection


dØ	D1	E	X	H	h	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
75	9	6,5	6,2	19	3,7	10	341.117	17.60	307.012.14.1
90	11	6,5	6,2	19	3,4	12	341.118	18.40	308.012.14.1
110	12,5	6,5	6,2	19	3,3	13,5	341.121	20.40	310.012.14.1
135	16	6,5	6,2	19	3,3	15,8	341.122	37.40	312.012.14.1

Silent-db20, manchon de dilatation



dØ	D1	E	E1	X	H	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	6,3	6	3,5	1,3	10,8	8	326.212	10.10	305.002.14.1
63	7,5	6	3,5	1,3	10,8	8,7	326.213	13.70	306.002.14.1
75	9	6	3,5	1,3	10,8	10	326.214	14.60	307.002.14.1
90	11	6,3	3,5	1,3	11,1	11,4	326.215	15.90	308.002.14.1
110	12,5	6,3	3,5	1,3	11,1	13,4	326.216	17.10	310.002.14.1
135	16	6,6	4,3	1,3	12,2	17	326.117	33.00	312.002.14.1

Bride



Caractéristiques

Bride en acier inoxydable 1.4510; Vis en acier zingué; Manchette en EPDM




dØ	d1Ø	E	X	H	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
54 - 56	54 - 56	2,6	0,4	5,6	7,1	343.335	13.00	359.425.00.1
63 - 64	63 - 64	2,6	0,4	5,6	7,9	343.336	13.00	359.429.00.1
75 - 76	75 - 76	2,6	0,4	5,6	9,1	343.337	16.80	359.433.00.1
89 - 90	89 - 90	2,6	0,4	5,6	10,5	343.338	14.20	359.438.00.1
108 - 110	108 - 110	2,6	0,4	5,6	12,5	343.341	15.60	359.441.00.1
135	135	3,2	0,4	6,8	15	343.342	24.30	359.446.00.1
159 - 160	159 - 160	3,2	0,4	6,8	17,5	343.343	41.00	359.449.00.1

Geberit Silent-db20

Fermetures

Fermetures

Clapet de ventilation GRB 50 pour Silent-db20 et PE



Champ d'application

Pour la ventilation des conduites d'évacuation; Ne doit pas être utilisé en qualité de remplacement des conduites de ventilation lors de conduites avec pompes de relevage




Etendue de la livraison

Manchette de raccordement; Isolation

dØ	G	d1Ø	B	H	h	L	No. CAN	Prix*	No. d'article
50	1 1/2	57	7	7,3	3,5	8	735.131	47.50	305.900.00.1

Clapet de ventilation GRB 90

Nouveau



Champ d'application

Pour Geberit Silent-db20; Pour la ventilation des conduites d'évacuation; Pour le montage dans les systèmes d'évacuation gravitaires; Ne doit pas être utilisé en qualité de remplacement des conduites de ventilation lors de conduites avec pompes de relevage

Caractéristiques

Isolation thermique intégrée dans le boîtier; Aérateur à membrane, type A I selon DIN EN 12380


Température de service	-20 – +60 °C
------------------------	--------------

Etendue de la livraison

Manchette de raccordement

dØ	d1Ø	diØ	B	H	h	L	Prix*	No. d'article
90	99,5	75	12	14,1	5	19,5	98.00	310.007.00.1

Silent-db20, couvercle de fermeture



Champ d'application

A souder et à serrer

dØ	D	L	l	No. CAN	Prix*	No. d'article
160	14,4	7,2	3,3	326.728	20.50	315.005.14.1

PE, couvercle de fermeture




Champ d'application

Pour la soudure au miroir

dØ	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	342.355	2.80	363.812.16.1
63	342.356	2.75	364.812.16.1
75	342.357	2.80	365.812.16.1
90	342.358	2.80	366.812.16.1
110	342.361	2.70	367.812.16.1
135	342.363	13.00	312.005.14.1

PE, cape de protection



Champ d'application

Pour la protection des extrémités de tuyaux

dØ	H	D	Prix*	No. d'article
56	3,5	5,8	2.25	363.802.92.1
63	3,5	6,5	2.60	364.802.92.1
75	3,5	7,8	2.60	365.802.92.1
90	3,5	9,3	2.60	366.802.92.1
110	4	11,3	2.80	367.802.92.1





Geberit Silent-db20

Raccordements des appareils

Raccordements des appareils

Silent-db20, coude pour WC suspendu 90° court



Champ d'application



Pour éléments de WC Combifix et Sanbloc

Etendue de la livraison

Joint à lèvres en EPDM; Couvercle de protection

dØ	d1Ø	A	a	H	K	No. CAN	Prix*	No. d'article
90	90	7,5	3,9	30	19	332.137	36.10	308.881.14.1
110	90	7,5	4,2	30	18	332.138	36.90	310.881.14.1

Silent-db20, coude pour WC suspendu 90° long



Champ d'application



Pour éléments de WC GIS et Duofix

Etendue de la livraison

Joint à lèvres en EPDM; Couvercle de protection

dØ	d1Ø	A	a	H	K	No. CAN	Prix*	No. d'article
90	90	11	4,9	30	19	227.634	36.10	308.883.14.1

Silent-db20, coude 90° pour WC suspendu, contre-coudé à gauche



Champ d'application



Pour appareils avec sortie horizontale; Pour éléments de WC GIS et Duofix

Etendue de la livraison

Joint à lèvres en EPDM; Couvercle de protection

dØ	A	a	H	L	No. CAN	Prix*	No. d'article
90	11	5	10	20	332.157	71.50	308.006.14.1

Silent-db20, coude 90° pour WC suspendu, contre-coudé à droite



Champ d'application


Pour appareils avec sortie horizontale; Pour éléments de WC GIS et Duofix

Etendue de la livraison

Joint à lèvres en EPDM; Couvercle de protection

dØ	A	a	H	L	Prix*	No. d'article
90	11	5	10	20	71.50	308.007.14.1

Silent-db20, équerre de raccordement pour siphon



Champ d'application

Pour éléments de lavabo, urinoir et bidet GIS et Duofix

Etendue de la livraison

Couvercle de protection


dØ	diØ	X	L	K	K1	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	46	10	15	4	10	5,2	332.544	5.95	305.904.14.1



Geberit Silent-db20

Raccordements des appareils

Silent-db20, tubulure de raccordement pour siphon





Etendue de la livraison

Joint à lèvres en EPDM; Couvercle de protection

dØ	d1Ø	diØ	L	l	l1	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
63	56	63	7,5	3,5	3,7	6,8	331.464	11.20	306.006.14.1

Silent-db20, équerre de raccordement pour siphon




Etendue de la livraison

Joint à lèvres en EPDM; Couvercle de protection

dØ	d1Ø	diØ	X	L	K	K1	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
63	56	63	10	15	3	9	6,8	332.545	13.00	306.906.14.1

Raccords intermédiaires

Bride



Champ d'application

Pour le raccordement des tuyaux et des pièces en PE, Silent-db20, fonte, acier, fibrociment et Astolan

Caractéristiques

Bride en acier inoxydable 1.4510; Vis en acier zingué; Manchette en EPDM

Etendue de la livraison

Ne fait pas partie de la livraison: Bague de renfort pour tuyaux en PE

dØ	d1Ø	D	E	X	H	No. CAN	Prix*	No. d'article
54 - 56	54 - 56	7,1	2,6	0,4	5,6	343.335	13.00	359.425.00.1
56 - 58	56 - 58	7,3	2,6	0,4	5,6	343.335	13.00	359.426.00.1
54 - 56	68	8,3	2,6	0,4	5,6	343.335	13.00	359.427.00.1
63 - 64	60,3	7,8	2,6	0,4	5,6	343.335	13.00	359.428.00.1
63 - 64	63 - 64	7,9	2,6	0,4	5,6	343.336	13.00	359.429.00.1
63 - 64	68	8,3	2,6	0,4	5,6	343.336	13.00	359.430.00.1
68	68	8,3	2,6	0,4	5,6	343.336	14.10	359.431.00.1
75 - 76	68	9,1	2,6	0,4	5,6	343.337	16.80	359.432.00.1
75 - 76	75 - 76	9,1	2,6	0,4	5,6	343.337	16.80	359.433.00.1
75 - 76	78	9,3	2,6	0,4	5,6	343.337	16.80	359.434.00.1
75 - 76	83 - 84	9,9	2,6	0,4	5,6	343.337	16.80	359.435.00.1
75 - 76	89 - 90	10,5	2,6	0,4	5,6	343.337	16.80	359.436.00.1
89 - 90	83 - 84	10,5	2,6	0,4	5,6	343.338	14.20	359.437.00.1
89 - 90	89 - 90	10,5	2,6	0,4	5,6	343.338	14.20	359.438.00.1
89 - 90	96	11,1	2,6	0,4	5,6	343.341	14.20	359.439.00.1
108 - 110	106	12,5	2,6	0,4	5,6	343.341	15.60	359.440.00.1
108 - 110	108 - 110	12,5	2,6	0,4	5,6	343.341	15.60	359.441.00.1
108 - 110	114 - 116	13,1	3,2	0,4	6,8	343.341	15.60	359.442.00.1
135	135	15	3,2	0,4	6,8	343.342	24.30	359.446.00.1
135	140 - 141	15,6	3,2	0,4	6,8	343.347	34.10	312.140.00.1
159 - 160	159 - 160	17,5	3,2	0,4	6,8	343.343	41.00	359.449.00.1
159 - 160	168	18,3	3,2	0,4	6,8	343.343	41.00	359.450.00.1




Geberit Silent-db20

Étanchéités contre l'humidité

Étanchéités contre l'humidité

Pièce d'étanchéité Resistit



Champ d'application



Pour l'isolation des passages de murs et de dalles; Pour bitumes chauds et enduit d'étanchéité; Pour Geberit PE et Silent-db20; Ne se prête pas à l'eau stagnante

Caractéristiques

Feuille de raccordement moussée Resistit, EPDM; Joint en EPDM

dØ	H	L	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	2,5	50	13,5	315.215	67.50	363.673.00.1
75	2,5	50	19,5	315.217	80.00	365.673.00.1
90	2,5	50	19,5	315.218	77.00	366.673.00.1
110	2,5	50	19,5	315.221	71.50	367.673.00.1

Pièce d'étanchéité Sarnafil PVC



Champ d'application

Pour l'isolation des passages de murs et de dalles; Pour les raccordements à coller; Pour Geberit PE et Silent-db20; Ne se prête pas à l'eau stagnante


Caractéristiques

Feuille de raccordement moussée Sarnafil, PVC; Joint en EPDM

dØ	H	L	D	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	2,5	48	13,5	315.235	67.50	363.674.00.1
75	2,5	48	19,5	315.237	80.00	365.674.00.1
90	2,5	48	19,5	315.238	77.00	366.674.00.1
110	2,5	48	19,5	315.241	71.50	367.674.00.1

Fixations

Collier avec garniture isolante, M10 / 1/2"





Caractéristiques

Isolé contre le bruit

Matériau Acier zingué

dØ	G	M	L	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	1/2	10	4,7	822.313	5.50	305.812.26.2
63	1/2	10	5	822.314	5.90	306.812.26.2
75	1/2	10	5,7	821.115	6.20	307.812.26.2
90	1/2	10	6,4	822.316	7.55	308.812.26.2
110	1/2	10	7,4	822.317	8.25	310.812.26.2
125	1/2	10	8,1	823.118	8.70	312.812.26.2
135	1/2	10	8,7	823.118	11.50	312.813.26.2
160	1/2	10	9,9	823.121	12.80	315.812.26.2

Tube fileté






Caractéristiques

Filetage intérieur en continu

Matériau Acier zingué

G	D	L (m)	No. d'article
1/2	2,5	1	362.857.26.1

Plaque de base ronde, avec écrou M10 / 1/2"



Champ d'application

Pour point fixe ou fixation coulissante des tubes

Caractéristiques

Filetage intérieur; 3 points de fixation

Matériau Acier

G	M	a	H	h	D	No. d'article
	10	5	1,6	0,4	7	362.837.26.1
1/2		5	1,9	0,4	7	362.839.26.1